



- Industrieböden - Designböden  
- Beschichtungen - Natursteinbeläge



*... weil wir drauf stehn!*

A-4982 Kirchdorf/Inn, Katzenberg 56 - Tel.: +43 (0) 7758 37 100 - Mobil: +43(0) 664 2539 849 - mail: office@ribo.co.at [www.ribo.co.at](http://www.ribo.co.at)

## Reinigung eines panDOMO Boden

### Unterhaltungspflege

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung der eingepflegten Flächen wird panDOMO SP-CR verwendet. Zuerst mit dem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen, da beides wie Schleifpapier wirkt.

- **Unterhaltungspflege:**  
Produkt verdünnen, ca. 50 g auf 8 l Wasser. Die Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- **Ausbessern kleinerer Schäden:**  
Produkte verdünnen, ca. 200 g auf 8 l Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u. ä. verschwinden bzw. werden weniger sichtbar. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen/Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen.

### Grundreinigung

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit einer regelmäßigen Pflege – wie oben beschrieben – zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu ist PANDOMO SP-BC zu verwenden.

Der PANDOMOSP-BC wird im Mischungsverhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt. Diese Reinigungslösung wird auf dem Boden mit einem Bodenwischer (Wischmop, Lammfellwischer, etc.) als flüssiger Film aufgetragen und sollte ca. 10 Minuten einwirken.

Sobald sich die Schmutzflotte im Farbton der Spachtelmasse verfärbt, sind die Reinigungsarbeiten sofort einzustellen. Die Schmutzflotte wird abgesaugt und gründlich mit klarem Wasser nachgewaschen. Es dürfen auf der Fläche keine Rückstände zurückbleiben. Die Fläche sollte vor der Weiterbearbeitung gründlich abtrocknen können.

Der PANDOMO SP-BC darf nicht zur Dauerpflege verwendet werden und sollte nicht auf dem Boden abtrocknen, da dieses zur Beschädigung der PANDOMO Floor/Floor Plus oder Loft Flächen führen kann. Auf großen Flächen muss abschnittsweise gearbeitet werden.

Die Reinigungslösung nicht zu lang auf dem PANDOMO Bodenbelag einwirken lassen. Langanhaltende Behandlungen unter hohem Druck, beispielsweise mit einer schweren Eintellermaschine, sind zu vermeiden.

Bei der Anwendung sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Empfindliche Oberflächen wie Holz, Metall und lackierte Oberflächen sollten nicht mit der Reinigungslösung benetzt werden. Gegebenenfalls müssen alle angrenzenden Flächen mit geeignetem Klebeband/Abdeckmaterial geschützt werden.

Die Grundreinigung ist auch mit Lithofin ASR möglich.